ИЗОЛЯЦИЯ K_FLEX

Цена € с НДС м.п.

Диаметр	Толщина, мм 32мм	25мм	19мм	13мм	9мм	6мм
006-2 ST			1,32 €	0,46 €	0,46 €	**0,26 €**
008-2 ST					0,49 €	0,27 €
010-2 ST			1,59 €	0,73 €	0,49 €	**0,29 €**
012-2 ST			1,60 €	0,80 €	0,54 €	**0,32 €**
015-2 ST	5,07 €	3,52 €	1,89 €	0,85 €	0,60 €	**0,36 €**
018-2 ST	5,11 €	4,28 €	2,14 €	**0,87 €**	0,65 €	0,39 €
022-2 ST	5,74 €	4,81 €	**2,29 €**	**0,90 €**	0,67 €	0,42 €
025-2 ST			2,65 €	1,11 €	0,87 €	0,51 €
028-2 ST	6,43 €	5,38 €	**2,75 €**	**1,15 €**	0,90 €	0,55 €
035-2 ST	7,24 €	6,07 €	**3,35 €**	**1,32 €**	0,85 €	0,71 €
042-2 ST	8,34 €	6,98 €	**3,94 €**	**1,49 €**	1,15 €	0,84 €
048-2 ST	9,25 €	7,75 €	4,42 €	1,69 €	1,29 €	
054-2 ST	10,10 €	8,47 €	**4,90 €**	2,14 €	1,63 €	
057-2 ST	11,46 €	9,60 €	5,27 €	2,26 €	1,72 €	
060-2 ST	11,68 €	9,79 €	5,35 €	2,31 €	1,76 €	
064-2 ST	12,36 €	10,35 €	5,84 €	2,58 €	1,92 €	
067-2 ST				2,60 €		
070-2 ST	13,61 €	11,40 €	6,59 €	2,72 €	2,17 €	
076-2 ST	14,16 €	11,86 €	6,77 €	2,85 €	2,26 €	
080-2 ST	15,63 €	13,09 €	7,30 €	3,34 €	2,66 €	
089-2 ST	17,09 €	14,32 €	7,40 €	3,55 €	2,80 €	
102-2 ST	19,47 €	16,31 €	10,44 €	5,07 €	4,26 €	
108-2 ST	20,69 €	17,34 €	10,64 €	5,26 €	4,34 €	
114-2 ST	22,12 €	18,53 €	10,90 €	5,52 €	4,52 €	
125-2 ST	23,38 €	19,59 €	13,74 €	8,25 €		
133-2 ST	24,79 €	20,77 €	13,75 €	8,62 €	5,61 €	
140-2 ST	27,63 €	23,15 €	14,14 €	8,83 €	6,24 €	
160-2 ST	30,54 €	25,59 €	15,08 €	9,26 €	8,34 €	
170-2 ST	37,20 €	31,17 €	17,90 €	11,76 €		

Клей К 414 (0.5л)	**7,50 €**
Клей К 414 (0.8л)	10,80 €
Стрічка PVC050-025 (чорна)	**4,10 €**
Стрічка 003x050-15 ST	**8,56 €**
Стрічка BENDA 10x25	**3,45 €**
Рулон 10x1000-20 ST	8,16 €
Рулон 13x1000-14 ST	**9,98 €**



Технічна теплоізоляція **K-FLEX** марки **ST** призначена для поверхонь з позитивними і негативними температурами (з урахуванням допустимого діапазону температур).

Універсальність теплоізоляції дозволяє застосовувати її як для вентиляції, кондиціонування, опалення так і для промислових трубопроводів і об'єктів нафтохімії.

Властивості матеріалу		
Температура застосування	від -165°C до +110°C* (для трубок), до +90°C (для рулонів)	
Опір дифузії водяної пари	(Фактор μ) ≥ 10 000	
Коефіцієнт теплопровідності	Товщини ≤ 25 мм	Товщини > 25 мм
	-20°C = 0,031	-20°C = 0,034
	0°C = 0,033	0°C = 0,036
	+20°C = 0,035	+20°C = 0,038
	+40°C = 0,037	+40°C = 0,040
Пожежна безпека	Г1 – ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)	

ООО "Грин Фрост"

тел./ факс (044) 501-57-30

green.frost.ukraine@gmail.com / www.greenfrost.com.ua